


规格书

DTCM16K-150H-AL

高精度双远心镜头 (大靶面)



DTCM 系列大靶面双远心镜头特点

- 极高的成像能力以配合大靶面成像系统
- 支持 47M 面阵或 16k 线阵工业相机
- 高质量双侧远心设计, 以满足高精度视觉系统的要求
- 每一只均独立调校测试, 确保品质如一
- 可快速更改接口、F/#、DOF 等参数

配套光源

DTCL-150H-xW-y
平行 (远心) 光源
光束直径 150mm



光学参数

物方视场 FOV(Φ mm)	150
放大倍率 $\beta(x)$	0.393
物方工作距 WD(mm)	300 \pm 5
支持 CCD 尺寸 (Φ mm)	59
像方最佳 F/#	19.8
像方 MTF30 (lp/mm)	>45
物方景深 DoF(mm)	\pm 5.1@F20
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 ($^{\circ}$ max)	<0.1
物像距 l/O(mm)	794 \pm 5

机械参数

相机接口	M72
镜头总长 (mm)	482.0
净重 (kg)	7.1

视野范围 (mm x mm)

KAI-47051 (48.7x29.0)	123.9x73.8
Linescan-16K 3.5/3.53um (57.4mm)	146.1
Linescan-8K 7/7.04um (57.4mm)	146.1

